



jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

TRE SULOR I EN. TRI-PANEL BOA

En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är skön att bära en hel arbetsdag. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerande innersula
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- BOA® Fit System
- Antistatisk/ATEX
- Anatomiskt utformad
- Stötdämpande
- Fri från material av animaliskt ursprung



ComSoft Air

MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skydds skor, Lågskor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OVANDELSMATERIAL CPU ovan del struktur, Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Soft

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, PU, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Gul

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothon stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Vattenavvisande



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil

STORLEK	ART. NR	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com