

Halvhög sko med BOA® Fit System och vattenavvisande 20% biobaserad mikrofiber.

jalas® FLEX 1165

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC

Se mer

HALVHÖG SKO MED BOA® FIT

En halvhög metallfri skyddssko för många olika arbetsmiljöer, till exempel lager, logistik och montering. BOA® Fit System gör det möjligt att snabbt och exakt justera passformen. Ovandelen är ventilerande och vattenavvisande, tillverkad i 20% biobaserad mikrofiber och PFAS-fria material. PU-sulan ger komfort, slitstyrka och mycket bra grepp enligt SR-standarden.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Metallfri
- Antistatiska egenskaper
- Stabilizator
- Ankelstöd
- ESD
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Stötdämpande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. EcoFlex xrd PROTECTION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Året runt-bruk, Krav på metallfria skor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Anläggningsarbeten, Elektronikarbeten, Finmonteringsarbeten, Måleriarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Lagerhållning, Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil
PASSFORM Smal/Normal
KOLLEKTION Flex
OVANDELSMATERIAL Microfiber, PU-belagt läder
TÅHÄTTA MATERIAL Komposit
FODERMATERIAL Polyester, polyamid
INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i PU
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.23 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO
20345:2022+A1:2024
S3S,SR,FO,SC

FUNKTIONER

- Kompositтåhätta
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- Stötdämpande
- Stabilisator
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
34	1165-34	6408487568053
35	1165-35	6408487568107
36	1165-36	6408487568152
37	1165-37	6408487568206
38	1165-38	6408487568251
39	1165-39	6408487568305
40	1165-40	6408487568350
41	1165-41	6408487568404
42	1165-42	6408487568459
43	1165-43	6408487568503
44	1165-44	6408487568558
45	1165-45	6408487568602
46	1165-46	6408487568657
47	1165-47	6408487568701
48	1165-48	6408487568756

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.