



Extra skydd och hållbarhet vid arbete med stora, tunga och vassa metalldelar.

 **TEGERA® 411**


Se mer

**SKÄRSKYDDSNIVÅ F MED LÄDER I HANDFLATAN**

Skärskyddshandske (F) tillverkad med CRF skärskydds-teknologi, nylon och elastan. Läder i handflatan för extra skydd vid hantering av stora, tunga och vassa metalldelar. 13 gg stickning utan dopping. Förlängd mudd för att skydda handlederna. Testad för kontaktvärme 100°C i max. 15 sek.

**EGENSKAPER**

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Bekväm
- Mycket slitstark
- Bra grepp

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Extra lång
- Förstärkt innerhand



**MOTVERKAR RISK FÖR**

skärskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

metallarbeten, plåtarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

metal fabrication, machinery and equipment, mro

**TYP AV ARBETE**

Tungt arbete

**SPECIFIKATION**

KATEGORI Cat. II

INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd,

Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 260-300 mm

FÄRG Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KRAGMODELL Förlängd stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 37.2 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Stålfibertråd, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	411-6	7340118413679
7	411-7	7340118413822
8	411-8	7340118413976
9	411-9	7340118414126
10	411-10	7340118414270
11	411-11	7340118414423

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)