






## PGG 8/3

PGG 8/3 kraftfull synkrogenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.



### 1 Enastående användarvänlighet

- Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck.
- Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn

### 2 Optimal driftsäkerhet och säkerhet

- Skydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålörmsram för maximal säkerhet.
- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.

### 3 Mycket kraftfull

- Synkrogenerator ger kontinuerlig effekt på 7 kW (400 V) eller 2 kW (230 V).
- Kraftfull bensinmotor ger minst 5,5 timmars arbete per tank.

### 4 Användning av Kärchers högtrycksvättar

- För användning av högtrycksvättar i områden utan extern strömförsörjning.
- Lämplig för vissa trefas högtrycksvättar.



## PGG 8/3

- Säker tillförsel av trefasström (400 V)
- Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
- Robust skyddsram

## Tekniska data

Beställningsnummer	1.042-209.0	
EAN-kod	4054278547947	
Nätspänning	Ph / V	3 / 400
Ljudtrycksnivå	dB(A)	76
Nominella prestanda	kW	2
Nominella prestanda (trefasström)	kW	7
Ström	kW	2,5
Prestanda (trefasström)	kW	max. 7,5
Drivning	Bensin	
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	440
Motoreffekt	kW / HK	11,8 / 16,1
Bränsleförbrukning	l/tim	4,5
Tankvolym	l	25
Drifttid vid 50 % effekt	tim	7
Drifttid vid 100 % effekt	tim	5,5
Vikt inkl. förpackning	kg	98
Vikt utan tillbehör	kg	89,7
Mått (L x B x H)	mm	743 x 713 x 670

## Utrustning

Driftlägesdisplay	■
DC-uteffekt (12 V)	■
Säkerhetsklass IP 23	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■
Bränslemätare	■
Enfasuttag typ F (Schuko)	■
Trefasuttag CEE (16 A)	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■
■ Ingår i standardutrustningen	