

JALAS® 5032 MOVE

EN ISO 20347:2012, 02 SRC

EGENSKAPER

Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm, extra bra stötdämpning, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Yrkesskor, kängor/Halvkängor

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 36-47

KOLLEKTION Grand Walking

PLATTFORM Grand Walking

OVANDELSMATERIAL Narvläder

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart



GRAND WALKING

STORLEK	ART. NR	EAN NR
36	5032-36	6408487418617
37	5032-37	6408487418624
38	5032-38	6408487418631
39	5032-39	6408487418648
40	5032-40	6408487418655
41	5032-41	6408487418662
42	5032-42	6408487418679
43	5032-43	6408487418686
44	5032-44	6408487418693
45	5032-45	6408487418709
46	5032-46	6408487418716
47	5032-47	6408487418723

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-06-24

1(3)

JALAS® 5032 MOVE

FUNKTIONER

Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, dragkedja, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

MÖTVERKAR RISK FÖR

Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus



CE



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Ergothon stötdämpningssystem



Dragkedja



Vintermodell



Antistatiska egenskaper



ESD

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-06-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5032 MOVE

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20347:2012

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

O2: O1 + WRU

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbktion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med resistans under 35 megaohm



CE



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Ergothon stötdämpningssystem



Dragkedja



Vintermodell



Antistatiska egenskaper



ESD

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-06-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com