

Metallfri sko med BOA® Fit System och 20% biobaserad vattenavvisande mikrofiber.

## jalas® FLEX 1065

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S,SR,FO,SC

Se mer

## METALLFRI SKO MED BOA® FIT

Metallfri skyddssko för många olika arbetsmiljöer, till exempel lager, logistik och montering. BOA® Fit System gör det möjligt att snabbt och exakt justera passformen. Ovandelen är ventilerande och vattenavvisande, tillverkad i 20% biobaserad mikrofiber och PFAS-fria material. PU-sulan ger komfort, slitstyrka och mycket bra grepp enligt SR-standarden. Kompositthåhätta och JALAS® Eco Flex mjukt spiktrampskydd ger ett pålitligt skydd.

### EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

### FUNKTIONER

- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Metallfri
- Antistatiska egenskaper
- Stabilizator
- ESD
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Stötdämpande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker, Halkning

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Året runt-bruk, Krav på metallfria skor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Anläggningsarbeten, Elektronikarbeten, Finmonteringsarbeten, Måleriarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Lagerarbeten

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Lagerhållning, Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

## SPECIFIKATION

**TYP** Skyddsskor, Lågskor
**SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL** EcoFlex Zero perforation textil
**PASSFORM** Smal/Normal
**KOLLEKTION** Flex
**OVANDELSMATERIAL** Microfiber, PU-belagt läder
**TÅHÄTTA MATERIAL** Komposit
**FODERMATERIAL** Polyester, polyamid
**INNERSULA** JALAS 8103 FX2 Pro-X
**INNERSULEMATERIAL** Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
**BINDSULA MATERIAL** Mellansula i PU
**YTTERSULA MATERIAL** Slitsula i PU
**STÄNGNING** BOA® Fit System
**FÄRG** Svart
**NETTOVIKT (STLK. 42)** 1.09 kg

## KRAVUPPFYLLNAD

CE

EAC

TP TC 019:2011

ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO
20345:2022+A1:2024
S3S,SR,FO,SC

## FUNKTIONER

- Kompositthätta
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- Stötdämpande
- Stabilisator
- Antistatiska egenskaper
- ESD

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 34 | 1065-34 | 6408487566530 |
| 35 | 1065-35 | 6408487566585 |
| 36 | 1065-36 | 6408487566639 |
| 37 | 1065-37 | 6408487566684 |
| 38 | 1065-38 | 6408487566738 |
| 39 | 1065-39 | 6408487566783 |
| 40 | 1065-40 | 6408487566837 |
| 41 | 1065-41 | 6408487566882 |
| 42 | 1065-42 | 6408487566936 |
| 43 | 1065-43 | 6408487566981 |
| 44 | 1065-44 | 6408487567032 |
| 45 | 1065-45 | 6408487567087 |
| 46 | 1065-46 | 6408487567131 |
| 47 | 1065-47 | 6408487567186 |
| 48 | 1065-48 | 6408487567230 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*