



TEGERA® 955A

Syntethandske, nitrilbelagd väv, bomull, Cat. II, röd, beige, vatten- och oljeavvisande innerhand, resår 180°, för allroundarbeten

EGENSKAPER

Slitstark

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Arbetshandskar

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

INNERHANDSMATERIAL Nitrilbelagd väv

OVANHANDSMATERIAL Bomull

SMIDIGHET 5

KNÄPPNING Resår 180°

LÄNGDER 230 - 280mm

FÄRG Röd, beige

PAR PER BUNT/KARTONG 12/144

DISPLAY Bulk pack

MATERIALSPECIFIKATION Nitril, bomull

| STORLEK | ART. NR | EAN NR |
|---------|---------|---------------|
| 7 | 955A-7 | 7340118316321 |
| 8 | 955A-8 | 7340118316345 |
| 9 | 955A-9 | 7340118316369 |
| 10 | 955A-10 | 7340118316284 |
| 11 | 955A-11 | 7340118316307 |
| 12 | 955A-12 | 7340118317144 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

TEGERA® 955A

FUNKTIONER

Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, transportation, utilities, building and construction

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete



 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-04-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 955A

EU-TYPKONTROLL

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap | Level Achieved | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 2 | (4) |
| b) Skärmotstånd (index) | 1 | (5) |
| c) Rivmotstånd (Newton) | 2 | (4) |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton) | 2 | (4) |
| e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 - Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå/Prestandanivå | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Skärmotstånd (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivmotstånd (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Skyddsnivå/Prestandanivå | A | B | C | D | E | F |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Skyddsnivå/Prestandanivå | P |
|--------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 < 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2122X



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-04-16

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com