

Skärskyddshandske nivå D med nitrildoppning för bra grepp och oljeskydd.

TEGERA® OIL GRIP 8862

Se mer

SKÄRSKYDD D MED NITRILGREPP

Trippeldoppad nitrilhandske med skärskyddsnivå D för oljiga och vätskeutsatta miljöer. Nitrilbeläggningen ger mycket bra grepp och en effektiv oljebarriär. Förstärkning mellan tumme och pekfinger ökar slitstyrkan. Handsken är flexibel och bekväm, med touchscreen-funktion och ett foder som innehåller 14% återvunnen polyester.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Olje- och fettresistent

CRF® OBT™ OGT™ OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Betongarbeten, Verkstadsarbeten, Glasindustriarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Gruvarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Oil Grip
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Polyester, Återvunnen polyester, Spandex, Stålfibertråd
LÄNGD 210-270 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING 3/4 doppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 19.8 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Glasfibertråd, Återvunnen polyester, Polyester, Stålfibertråd
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X42D

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A4 CUT

ANSI 5 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

FUNKTIONER

För pekskärmar

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8862-6	7333506029316
7	8862-7	7333506029460
8	8862-8	7333506029613
9	8862-9	7333506029767
10	8862-10	7333506029910
11	8862-11	7333506030060
12	8862-12	7333506030213

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.