

# Galva Zinc Matt 97%



## Product codes:

Reference: 470203

EAN13: -

UPC: -

## Product attributes:

Färg : Metallicfinish

Volym: 500 ml

## Product features:

Produkttyp: Industrifärger

Volym: 500 ml

Förpackning: Kartong med 12 aerosoler

Varumärke: SOPPEC

## Product short description:

Färg med högt innehåll av zink för att förhindra korrosion på ytor av bart stål och galvaniserade metallytor. Bildar ett skyddande skikt som fungerar som underlag för alla färger. För behandling av rör, ledningar etc. Mycket god ledningsförmåga, kan användas vid punktsvetsning.

## Product description:

### EGENSKAPER

- Användningstemperatur: max 80 °C, topptemperatur 150 °C

- Dammtorr efter ca 30 minuter
- Övermålningsbar efter ca 5 timmar (beroende på temperatur, skiktets tjocklek, fuktighet etc.)
- Ångtryck vid 20 °C: 4 bar pH-värde: 4-4,5
- Sprayflöde: 0,8 g/sek.

## SPECIFIKATION

### Sammansättning

Bindemedel: blandning av polyvinylbutyral, hartser och lösningsmedel fri från tungmetaller och mineralsyror.

Färg: klar, brun vätska som ändras till mörkblå/svart på metallen när den torkar.

Drivgas: dimetyleter.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Skaka väl före användning.

Avlägsna rester av färg och rost med metallborste eller slipmaskin. Ytan ska vara ren, torr och fettfri. Vid användning utomhus, avlägsna eventuell mossa eller alger. Täck över omgivande ytor.

Spraya med ett avstånd på 25 cm från underlaget.

Applicera flera tunna skikt (+/- 4 skikt).

Låt torka i ca 20 minuter mellan varje skikt.

När det sista skiktet är helt torrt rekommenderas slipning av ytan för att förbättra vidhäftningsförmågan.

Hälsa och säkerhet

## SÄKERHETS DATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad

