

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Användningsområden

För applikationer som kräver högt vridmoment som infästning mot stål, golv, tak och tralldäck

Funktioner och fördelar


- Patenterad corner-fit matningssystem
Avtagbart matarsystem för att enkelt frigöra bitset för snabb reversering
Välj mellan 2500/1600 varv/min med ett enkelt knapptryck
Exakt drivdjup med enkel djupjustering med lås
Enkelt byte av bits med slide-funktion
Anpassningsbar avtryckare framåt och bakåt med låsfunktion

DuraSpin Skruvautomat

Tekniska specifikationer

Storlek (L x W x H)	419,5x86x243 mm
Nettovikt	2,7 kg
Ljudtrycksnivå (Lpa)	63,5 dB
Ljudeffektnivå (Lwa)	74,5 dB
Vibrationsnivå	1,1 m/s ²
Magasinkapacitet	50 st.
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
Batteriströmstyrka	3 Ah
Batterieffekt	54 W
Uppladdningstid 80%	15 minuter
Uppladdningstid 100%	45 minuter
Skott/batteriladdning	2000
Antal batterier	2 st.
Spänning (vs)	230 V
Frekvens	50 Hz
Stickkontakt typ	Kontinental
Varvtal motor (RPM)	2500 RPM

Infästnings specifikationer



Beskrivning

DS722-18V, DuraSpin skruvautomat

Art.nr

10C2001N

GTIN

8715274245218