



NT 65/2 Ap

NT 65/2 är en högpresterande, dubbelmotorig, professionell dammsugare för vått och torrt. Planfiltret rengörs effektivt med luft för i stort sett konstant sugeffekt.

1 Praktisk integrerad förvaring

- Stort integrerat förvaringsutrymme för verktyg och tillbehör

2 Integrerad tömningsslang (olje-resistent)

- Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.

3 ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)

- Stoptiderna är väldigt få på grund av det rena filtret
- Optimal sugkraft med hög effekt

4 Slang- och böjfäste

- Praktiska sladdförvaringskrokar för smidig transport och förvaring



NT 65/2 Ap

■ Semi-automatisk filterrengöring

Tekniska data

Beställningsnummer	1.667-291.0	
EAN-kod	4039784727281	
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	2 x 74
Dammsugare	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarkapacitet	l	65
Behållare, material	plast	
Nominell ineffekt/amp.	W	max. 2760
Nominell standardbredd	DN 40	
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	73
Vikt	kg	20
Mått (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920

Utrustning

Sugslang	m	4 / med böj	Säkerhetsklass	II
Rör	st x m	2 x 0,5 / Metall	Länkhjul med broms	■
Filterpåse	st	1 / Papper		
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360		
Fogmunstycke		■		
Tömnings slang (oljaresistant)		■		
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■		
Planfilter		Papper		
Filterrengöring		ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)		
Stöttlist		■		
Körhandtag		■		

■ Ingår i standardutrustningen

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Mängd				Pris	Beskrivning	
Planfilter (papper)									
Planfilter NT 65/2 Eco	1	6.904-283.0	1 st					Planfilter: papper BIA-testad (U,S,G,C), dammclass M (enbart NT 65/2 Eco).	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
HEPA planfilter	2	6.904-364.0	1 st					Dammclass H (H 14)	<input type="checkbox"/>
Planfilter (PES)									
Planfilter (PES)	3	6.904-284.0	1 st					PES-fleece, impregnerat, BIA-testad (U,S,G,C), dammclass M (ej 65/2 Eco).	<input type="checkbox"/>
Planfilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	4	6.907-449.0	1 st					Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammclass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket klabbigt material.	<input type="checkbox"/>
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar									
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	5	6.904-252.0	5 st					5 st. Testad för dammclass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Pappersfilterpåsar									
Pappersfilterpåsar	6	6.904-285.0	5 st					5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammclass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	<input type="checkbox"/>
Plastsäckar för dammfri hantering									
Plastsäck för dammfri tömning	7	6.900-698.0	10 st					10 st.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter									
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 st					Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	<input type="checkbox"/>
Stavfilter	9	2.414-003.0	1 st						<input type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse									
Fleecefilterpåse	10	2.885-753.0	5 st						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Böj, plast									
DN 40 böj	1	2.889-171.0	1 st	DN 40				Böj för det nya clipsystemet i nominell storlek DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastböj C-ID 35	2	5.031-718.0	1 st	DN 35				Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Plastböj C-ID 35 e.c.	3	5.031-939.0	1 st	DN 35				Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Plastböj C-ID 40 e.c.	4	5.032-427.0	1 st	DN 40				Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Böj	5	2.889-148.0	1 st	DN 35				Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke (våt/torr)									
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	6	2.889-153.0	1 st	40		360 mm		360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Golvmunstycke 40 metall	7	6.903-018.0	1 st	40		370 mm		ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 40 450 mm	8	6.906-383.0	1 st	40		450 mm		ID 40, 450 mm, höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 35 hjul	9	6.906-384.0	1 st	35		370 mm		ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke, för vått och torrt,	10	2.889-117.0	1 st	40		400 mm		Golvmunstycket för våt- och torrdammsugning (DN 40) möjliggör snabbt byte av sugramp/borste och är perfekt för våtdammsugning av stora områden.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke									
Fogmunstycke DN 40 300 mm 1:50	11	5.130-655.0	1 st	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
FogmunstyckeE 35	12	6.900-385.0	1 st	DN 35	210 mm			Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 35	13	6.900-922.0	1 st	35 mm	500 mm			ID 35, 500 mm, metall.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 40	14	6.905-817.0	1 st	40 mm	400 mm			ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri									
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	15	2.889-194.0	2 st	40	550 mm			Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	16	6.902-081.0	1 st	40	500 mm			0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	17	6.906-531.0	1 st	40	1000 mm			1 m, DN 40, rostfritt.	<input type="checkbox"/>
Sugrör	18	6.902-154.0	1 st	35	500 mm			0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugning. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.	<input type="checkbox"/>
Böj, rostfri									
Rostfri sugböj ID 35	19	6.903-141.0	1 st	DN 35				ID 35	<input type="checkbox"/>
Rostfri sugböj ID 40	20	6.902-079.0	1 st	DN 40				ID 40. Ej Eco M.	<input type="checkbox"/>
Böj, metall									
Böj, metall 35	21	6.900-519.0	1 st	DN 35				Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Böj, metall 40	22	6.900-276.0	1 st	DN 40				Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke									
Sugborste ID 35	23	6.903-863.0	1 st	35 mm	120 mm			ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Bilmunstycke									
Munstycke DN40 för bilinteriör	24	6.900-952.0	1 st	DN 40		90 mm		Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°									
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	25	6.902-104.0	1 st	35 mm	220 mm			45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	26	6.902-105.0	1 st	40 mm	220 mm			45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rörmunstycke									
Rörsugmunstycke 35 D100	27	6.903-035.0	1 st	35 mm				Plast, rördiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rörsugmunstycke 35 D200	28	6.903-036.0	1 st	35 mm				Plast, rördiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sugrör, metall									
Sugrör	29	6.900-514.0	1 st	35	500 mm			Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 x 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Mängd	ID	Längd	Pris	Beskrivning	
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang DN 40, längd 4 m	1	2.889-138.0	1 st	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (klick-koppling)	2	4.440-678.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	3	4.440-679.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	4	4.440-728.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Antistatisk slang	5	2.889-137.0	1 st	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang	6	2.889-139.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	7	2.889-140.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisk ledande sugslang	8	2.889-141.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Reservdelssats								
Anslutningsdetaljer, sats C-40	10	2.639-873.0	1 st	C-40				<input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 61 n. e. c.	11	2.862-038.0	1 st	DN 61				<input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 40	12	2.889-150.0	1 st	DN 40				<input type="checkbox"/>
Sugslangar (klick-koppling)								
Sugslang C-40 10 m	13	6.906-279.0	1 st	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang C-40 4 m	14	6.906-321.0	1 st	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	15	6.906-714.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang	16	6.906-635.0	1 st	DN 40	16 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.906-877.0	1 st	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett								
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	18	4.440-264.0	1 st	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (industri) DN 61	19	4.440-328.0	1 st	DN 61	3 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	20	4.440-467.0	1 st	DN 61	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	21	4.440-613.0	1 st	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	22	4.440-616.0	1 st	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	23	4.440-263.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	24	4.440-303.0	1 st	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	25	4.440-463.0	1 st	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	26	4.440-466.0	1 st	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	27	4.440-612.0	1 st	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Hose connection								
Skarvmuff ID 32, 35	28	6.902-077.0	1 st	DN 32				<input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 40	29	6.900-286.0	1 st	DN 40				<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	30	6.906-344.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang	31	2.889-146.0	1 st	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer	Flödeshastighet	Inloppstemperatur	Längd	Längd	Pris	Beskrivning	
Teleskopstangen									
Teleskoprör TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
TL-dammsugaradapter	3	9.751-306.0						TL-sugkopp för 10 och 14 m långa teleskoprör omfattande sugböjanslutning (DN 35, DN 40) och anslutning för sugmunstyckena.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Mängd	ID		Pris	Beskrivning	
Påbyggnadssats Y-kopplingsats								
Y-kopplingsats	1	2.637-217.0	1 st	35 mm			Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	2	5.407-112.0	1 st	35 mm			Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	3	5.407-109.0	1 st	C-DN 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	4	5.407-111.0	1 st	40 mm			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	5	5.407-005.0					Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordon-sinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	7	5.453-042.0	1 st	35 mm			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	8	5.453-048.0	1 st	35 mm			Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	9	5.453-050.0	1 st	35 mm			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	10	5.453-016.0	1 st	35 mm			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	11	5.453-026.0	1 st	35 mm			Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	12	6.902-059.0	1 st	35 mm			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 st	35 mm			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rör -> munstycke)								
Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50	14	5.453-019.0	1 st	40 mm			Plast.	<input type="checkbox"/>
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	15	5.407-108.0	1 st	40 mm			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	<input type="checkbox"/>
REDUKTIONSMUFF C40/C35	16	5.407-113.0	1 st	40 mm			Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	17	6.902-017.0	1 st	40 mm			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	<input type="checkbox"/>
	18	6.902-072.0	1 st	35 mm			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	19	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	ID				Pris	Beskrivning	
Specialset									
Proffsset ID 40	1	2.637-353.0	DN 40					Komplett profiset	<input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats DN 35	2	2.862-166.0	DN 35					Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>
Spån- och skärvsats ID 61	3	2.640-760.0	DN 61					Individuella delar: sugslang 4 m oljebeständig (4.440-613), fogmunstycke (6.900-222), gummimunstycke vinklat 45° (6.902-106).	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER

1



2

		Beställnings- nummer	Mängd	Bredd		Pris	Beskrivning	
Övriga tillbehör för NT								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	<input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	2	5.031-436.0					Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Beställningsnummer	Mängd	ID	Längd	Bredd	Pris	Beskrivning	
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor									
Tillbehörssats, icke-ledande medier Takt ² + Ap	1	2.642-602.0	1 st					Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett suggs upp.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Beställnings- nummer	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör