

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Användningsområden

För gipsskiva mot trä- eller stålregel, undergolv och fibercementskivor

Funktioner och fördelar


- Patenterad corner-fit matningssystem
- Avtagbart matarsystem för att enkelt frigöra bitset för snabb reversering
- 5000 RPM High Speed borstlösmotor
- Exakt drivdjup med enkel djupjustering med lås
- Enkelt byte av bits med slide-funktion
- Anpassningsbar avtryckare framåt och bakåt med låsfunktion

DuraSpin Skruvautomat

Tekniska specifikationer

Storlek (L x W x H)	372x86x243 mm
Nettovikt	2,48 kg
Ljudtrycksnivå (Lpa)	63,5 dB
Ljudeffektnivå (Lwa)	74,5 dB
Vibrationsnivå	1,1 m/s ²
Magasinkapacitet	50 st.
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
Batteriströmstyrka	3 Ah
Batterieffekt	54 W
Uppladdningstid 80%	15 minuter
Uppladdningstid 100%	45 minuter
Skott/batteriladdning	2500
Antal batterier	2 st.
Spänning (vs)	230 V
Frekvens	50 Hz
Stickkontakt typ	Kontinental
Varvtal motor (RPM)	5000 RPM

Infästnings specifikationer



Beskrivning

DS5525-18V, DuraSpin skruvautomat

Art.nr

10A2001N

GTIN

8715274245225