

SR-B-seriens brännare

Flerfunktionella och ergonomiska TIG-brännare



SR-B-brännare är avsedda för kvalitet. Brännarna är utformade för att ge bekvämlighet och mångsidighet. Välj mellan luft- eller vattenkyld, med eller utan gasventil och med valfri flexibel hals beroende på vad som passar din egen tillämpning.

- Gaskylda brännare mäts alltid vid 60 % intermittensfaktor. Vattenkylda vid 100 % intermittensfaktor.
- Ergonomiskt utformat handtag med vippströmställare.
- Kabelmontage med svivelkabelstöd på handtaget.

Se esab.com för ytterligare information.

Bransch

- Rymd- och luftfartsindustri
- Bilindustri
- Livsmedelsindustri
- Lättare tillverkning
- Marin- och offshoreindustri
- Petrokemisk industri
- Rörledningar
- Stålindustri
- Tillverkning av tankar och kärl



Brännarna är även tillgängliga med upp-/nedfunktionalitet för ESABs CAN-Bus-styrda maskiner. (kräver separat adapter – se faktablad för enskilda maskiner).

SR-B-seriens brännare

Specifikationer								
	SR-B 9	SR-B 17	SR-B 18	SR-B 20	SR-B 21	SR-B 26	SR-B 26 HD	SR-B 400
Uteffekt (10 min)	60 % 80 A AC 110 A DC	60 % 100 A AC 140 A DC	100 % 225 A AC 320 A DC	100 % 160 A AC 220 A DC	100 % 240 A AC 340 A DC	60 % 140 A AC 200 A DC	60 % 160 A AC 230 A DC	100 % 315 A AC 450 A DC
Elektrod Ø	0,5–1,6 mm	0,5-2,4 mm	0,5-4,0 mm	0,5-3,2 mm	0,5-3,2 mm	0,5-4,0 mm	0,5-4,0 mm	1,0-4,8 mm
Kabellängd	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Kylning	Luft	Luft	Vatten	Vatten	Vatten	Luft	Luft	Vatten

Beställningsinformation							
Brännare	Kylning	OKC 25		OKC 50, 2-polig amphenolanslutning			
		4 m	8 m	4 m	8 m	12 m	16 m
SR-B 9	Egenkyld			0700025500	0700025501		
SR-B 9-R				0700025559			
SR-B 9FX	Egenkyld			0700025506	0700025507		
SR-B 9FX-R	Egenkyld				0700025562		
SR-B 9V	Egenkyld	0700025504	0700025505				
SR-B 17	Egenkyld			0700025508	0700025509	0700025510	0700025511
SR-B 17-R	Egenkyld			0700025563	0700025564		
SR-B 17FX	Egenkyld			0700025516	0700025517		
SR-B 17V	Egenkyld	0700025512	0700025513	0700025514	0700025515		
SR-B 26	Egenkyld			0700025518	0700025519	0700025520	0700025521
SR-B 26-R	Egenkyld			0700025567	0700025568		
SR-B 26FX	Egenkyld			0700025524	0700025525		
SR-B 26FX-R	Egenkyld			0700025569	0700025570		
SR-B 26HD	Egenkyld			0700025526	0700025527		
SR-B 26V	Egenkyld			0700025522	0700025523		
SR-B 26V HD	Egenkyld			0700025530	0700025531		
SR-B 26V FX HD	Egenkyld			0700025532	0700025533		
SR-B 18	Vatten			0700025550	0700025551		
SR-B 18FX	Vatten			0700025554	0700025555		
SR-B 20	Vatten			0700025534	0700025535		
SR-B 20FX	Vatten			0700025536	0700025537		
SR-B 21	Vatten			0700025544	0700025545	0700025546	0700025547
SR-B 21FX	Vatten			0700025548	0700025549		0700025558
SR-B 400	Vatten			0700025538	0700025539		
SR-B 400 R	Vatten			0700025575	0700025576		

FX = Flexibelt huvud, V = Ventil, HD = Extra kraftigt utförande (Heavy Duty), R = Fjärrstyrt

För en komplett lista över sliddelar, se separat faktablad ([XA002066*](#)).



ESAB/esab.com

